

Administrez les volumes de stockage et les systèmes de fichiers sous Linux

Extraits de fichiers

Extrait 1 — `lsblk`

None

```
$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	40G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	39G	0	part	/
└─sda2	8:2	0	1G	0	part	[SWAP]
sdb	8:16	0	20G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	20G	0	part	

Extrait 2 — `blkid`

None

```
$ sudo blkid
```

```
/dev/sda1: UUID="8a3d5c2e-f6a1-4f6c-9f8f-12ab34cd56ef"  
TYPE="ext4"
```

```
/dev/sda2: UUID="7b8c9d0e-1234-5678-90ab-cdef12345678"  
TYPE="swap"
```

```
/dev/sdb1: UUID="4f7b2a11-8d5e-4d9f-9a32-1e2b3c4d5e6f"  
TYPE="ext4"
```

Extrait 3 — /etc/fstab

None

```
# /etc/fstab
```

```
UUID=8a3d5c2e-f6a1-4f6c-9f8f-12ab34cd56ef    /  
ext4      defaults    0      1
```

```
UUID=7b8c9d0e-1234-5678-90ab-cdef12345678    none  
swap      sw           0      0
```

```
UUID=4f7b2a11-8d5e-4d9f-9a32-1e2b3c4d5e6f    /mnt/extension  
ext4      defaults    0      2
```

Extrait 4 — Vérification avec `mount -a`

None

```
$ sudo mount -a
```

```
$
```

(Aucune erreur affichée)